

BS-Holz: Intelligentes Material mit hochwertiger Oberfläche

BS-Holz besteht aus mehreren Schichten verleimter Bretter. Das Holz wird auf ca. 10% getrocknet. Dadurch hat das Material auch auf lange Sicht kaum Schwund. Risse, bei Holz ansonsten ein Nachteil, treten bei BSH allenfalls im Millimeterbereich auf, was auch eine hervorragende Optik sichert. Durch eine vollflächige Hobelung mit Fase wird die Oberfläche geglättet und zusätzlich aufgewertet. Für die sichtbare Holzbauweise ist BS-Holz die konkurrenzlos beste Lösung.

Die Verwendung von BS-Holz

Die optimale Lösung ist BS-Holz von Hirtreiter bei Hallendachträgern, ebenso auch bei Pfetten in Dachstühlen, Sparren und Pfetten in Sichtdachstühlen, bei Balkenlagen, Wintergärten und vielem anderen mehr.

Die Vorteile von Hirtreiter BS-Holz auf einen Blick

- Spannweiten bis 40m – ohne Stützen
- Freie Formbarkeit
- Dimensionsstabil, d.h. kaum Schwinden und kein Drehen
- Weitestgehend Riss-frei
- Hervorragende Optik
- Gleichmäßige Oberfläche
- Schlanke Querschnitte
- Exzellenter Brandschutz (von F30B bis F90B)
- Kein chem. Holzschutz in Innenräumen



Ihr Partner für
Bauen mit Brettschichtholz

Hochwertige Dienstleistungen

- Kundenindividuelle Herstellung von Brettschichtholz
- Abbund-, Logistik- und Montage-Service von BS-Holz-Konstruktionen
- Ingenieur-Dienstleistungen für Holzbau

Produkte von Hirtreiter

- BS-Holz in gerader Form
- BS-Holz als Sonderbauteile:
 - Satteldachträger
 - Dreigelenkrahmen, z.B. mit Keilzinkengeneralstoß
 - Zugbandbinder
 - Bögen
 - Brettstapeldecken
 - Blockwände
 - Rundstützen
 - Sonderanfertigungen
- Hallen-Bauten

Spannweiten bis 40m – ohne Stützen.

Seit 1975 besitzt Hirtreiter Holzbau die „Große Leimgenehmigung“ der MPA Stuttgart. Wir produzieren nach den neuesten EN- bzw. DIN-Normen.



Hirtreiter Holzbau GmbH
94339 Leiblfing
Telefon: 09427 9591-0
Fax: 09427 9591-22
hirtreiter@hirtreiter-holzbau.de

www.hirtreiter-holzbau.de

© Hirtreiter Holzbau GmbH 04/2016



Bauen mit Brettschichtholz

Lagerware BS-Holz Duo-/Trio-Balken

Standardmaße für
individuelle Weiterbearbeitung
ab Lager

Unser Service:
Beratung bei
Dimensionierung
und
Ausführung

Brettschichtholz Lagerware

Fichte, Sichtqualität, Festigkeitsklasse GL24, verklebt mit Melaminharz (wasserfest, mit heller Fuge), allseitig gehobelt mit Fase, nach neuester DIN/EN-Norm hergestellt.

Standardabmessungen / Lieferzeiten:

Die nebenstehenden Querschnitte sind sofort abholbar bzw. zur Anfuhr bereit – Zwischenverkauf vorbehalten.

Innerhalb von ca. 3 Arbeitstagen können

produziert werden (soweit Rohware vorhanden):

- Brettschichtholz der Festigkeitsklasse GL28, GL30, GL32
- Brettschichtholz in Auslese-, oder Industriequalität
- Brettschichtholz mit Abmessungen, die nicht in der Tabelle enthalten sind.

Mit einer Lieferzeit von ca. 10 Arbeitstagen:

- Lärchenbrettschichtholz
- Rundstützen
- Brettstapeldecken
- Blockwandprofile
- Bögen

Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

Abholzeiten:

Mo. - Do. 6.45 - 19.00 Uhr

Fr. 6.45 - 13.00 Uhr

Sa. 8.30 - 12.00 Uhr

(Freitag nachmittag und Samstag tel. vereinbaren)

Lagerquerschnitte BS-Holz (alt. Duo/Trio)

Zwischengrößen auf Anfrage innerhalb 3 Tage lieferbar (soweit Rohware vorhanden), Längen nach Angabe

								mögliche Querschnitte	
8/8								- Breiten: 8-26 cm	
8/10 Duo*								- Höhen: 8-200 cm	
10/10								- Längen: bis 38 m	
8/12									
10/12									
12/12									
8/14 Duo*								14/14	
8/16								10/16	
10/16								12/16	
12/16								14/16	
16/16									
8/18 Duo*								10/18 Duo*	
10/18 Duo*								12/18 Trio*	
12/18 Trio*								18/18	
8/20								10/20	
10/20								12/20	
12/20								14/20	
16/20								18/20	
20/20								20/20	
8/24								10/24	
10/24								12/24	
12/24								14/24	
16/24								18/24	
20/24								24/24	
								10/28	
								12/28	
								14/28	
								16/28	
								18/28	
								20/28	
								14/32	
								16/32	
								18/32	
								20/32	
								16/36	
								18/36	
								20/36	
								24/36	
								16/40	
								20/40	
								24/40	
								16/44	
								20/44	
								16/48	

*) Diese Querschnitte als Duo-/Trio-Balken möglich (siehe unten)

Duo-/Trio-Balken

Fichte, Sichtqualität, verklebt mit Melaminharz (wasserfest, mit heller Fuge), allseitig gehobelt mit Fase, nach neuester DIN/EN-Norm hergestellt.

Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

Mögliche Querschnitte Duo-/Trio-Balken

8/10		
8/12		
8/14		
8/16	10/16	12/16
8/18	10/18	12/18
8/20	10/20	12/20

Ihr Vorteil:
Termintreue und gleichbleibende Qualität aufgrund eigener Fertigung.